

PRETO URUBU Preparado à base de negro de carbono - CAS Nr. 1333-86-4 (componente principal)

Versão 4.0 Data da revisão: 2025/03/14 Número da FDS: 203000012435 Data da última edição: 2022/12/06
País / Língua: BR / PT

SEÇÃO 1. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA EMPRESA

Nome do produto : PRETO URUBU Preparado à base de negro de carbono - CAS Nr. 1333-86-4 (componente principal)

Código do produto : 000000000005652359

Detalhes do fornecedor

Empresa : LANXESS Indústria de Prod
Químicos e Plásticos Ltda.
Av. Maria Coelho de Aguiar, 215 Bloco B, 2º Andar
05804-902 São Paulo, Brazil

Seção responsável : +551137413333
fichadeseguranca@lanxess.com

Número do telefone de emergência : Para emergência multilíngue 24 horas por dia, 7 dias por semana, ligue para CHEMTREC da América do Sul: +55 11 4349-1359 e mencione CCN1001749.

Uso recomendado do produto químico e restrições de uso

Usos recomendados : Substâncias corantes (pigmentos e corantes), inorgânico

SEÇÃO 2. IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS**Classificação do GHS conforme Norma ABNT NBR 14725**

|| Não classificado como perigoso de acordo com a ABNT NBR 14725

Elementos de rotulagem do GHS conforme Norma ABNT NBR 14725

|| Não classificado como perigoso de acordo com a ABNT NBR 14725.

Outros perigos que não resultam em classificação

Nenhum conhecido.

SEÇÃO 3. COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES SOBRE OS INGREDIENTES

Substância / Mistura : Mistura

Natureza química : Preparação à base de
negro de fumo

PRETO URUBU Preparado à base de negro de carbono - CAS Nr. 1333-86-4 (componente principal)

Versão 4.0 Data da revisão: 2025/03/14 Número da FDS: 203000012435 Data da última edição: 2022/12/06
País / Língua: BR / PT

Componentes

Nome químico	Nº CAS	Classificação	Concentração (% w/w)
negro de fumo	1333-86-4	Não classificado como perigoso conforme GHS da ONU.	≥ 30 -< 50
sulfato de bário	7727-43-7	Perigoso ao ambiente aquático – Agudo, Categoria 3	≥ 10 -< 20
Ácido naftalenosulfônico, sal de sódio	1321-69-3	Toxicidade aguda (Oral), Categoria 5	≥ 1 -< 5

SEÇÃO 4. MEDIDAS DE PRIMEIROS-SOCORROS

- Recomendação geral : Não deixar a vítima sem atendimento.
Mostrar esta FDS ao médico de plantão.
- Se inalado : Remover para local ventilado.
Consultar o médico se os sintomas persistirem.
- Em caso de contato com a pele : Lavar com sabão e água.
Consultar o médico se os sintomas persistirem.
- Em caso de contato com o olho : Lavar imediatamente os olhos com água em abundância, levantando para cima e para baixo as pálpebras ocasionalmente.
Remova as lentes de contato.
Procure um médico se os sintomas aparecerem.
- Se ingerido : Lave a boca com água corrente.
NÃO provoque vômito.
Consultar o médico se os sintomas persistirem.
- Proteção para o prestador de socorros : Nenhuma ação que envolva risco deve ser tomada sem treinamento apropriado.
Em caso de perigo de exposição deve consultar o parágrafo 8 sobre equipamento de proteção individual.
- Sintomas e efeitos mais importantes, agudos e retardados : Pele: Pode causar irritação com sintomas de vermelhidão e coceira.
Olhos: Pode causar irritação, com sintomas de vermelhidão, lacrimejamento e urticária.
Pode causar irritação mecânica (abrasão).
- Indicação de atenção médica : Tratar de acordo com os sintomas.

PRETO URUBU Preparado à base de negro de carbono - CAS Nr. 1333-86-4 (componente principal)

Versão	Data da revisão:	Número da FDS:	Data da última edição:
4.0	2025/03/14	203000012435	2022/12/06
			País / Língua: BR / PT

imediatos e tratamentos especiais requeridos, se necessário

SEÇÃO 5. MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIO

- | | | |
|--|---|---|
| Meios adequados de extinção | : | Em caso de fogo use spray de água (neblina), espuma, pó químico seco ou CO ₂ . |
| Agentes de extinção inadequados | : | Nenhum conhecido. |
| Perigos específicos no combate a incêndios | : | Não deixar a água usada para apagar o incêndio escoar para a drenagem ou para os cursos de água. |
| Métodos específicos de extinção | : | Procedimento padrão para incêndios com produtos químicos. Isolar prontamente o local removendo todas as pessoas da vizinhança do acidente, se houver fogo. Nenhuma ação que envolva risco deve ser tomada sem treinamento apropriado. Adapte as medidas de combate a incêndios às condições do local e ao ambiente ao seu redor. Coletar água de combate a incêndio contaminada separadamente. Não deve ser enviada à canalização de drenagem. Resíduos de incêndios e água de combate a incêndio contaminada devem ser eliminados de acordo com as normas locais vigentes. |
| Equipamentos especiais para proteção das pessoas envolvidas no combate a incêndio. | : | Os bombeiros devem usar equipamentos de proteção adequados e usar um aparelho respiratório autônomo com uma máscara completa operado em modo de pressão positiva. |

SEÇÃO 6. MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO

- | | | |
|---|---|--|
| Precauções pessoais, equipamentos de proteção e procedimentos de emergência | : | Nenhuma ação que envolva risco deve ser tomada sem treinamento apropriado. Não deixar entrar pessoas desnecessárias ou desprotegidas. NÃO tocar ou caminhar sobre material derramado. Evite respirar o pó. Providenciar ventilação adequada. Evitar a formação de poeira. Em caso de ventilação inadequada, usar proteção respiratória. Usar equipamento de proteção individual. |
| Precauções ambientais | : | Evite a dispersão do produto derramado e do escoamento em contato com o solo, cursos de água, fossas e esgoto. |

PRETO URUBU Preparado à base de negro de carbono - CAS Nr. 1333-86-4 (componente principal)

Versão	Data da revisão:	Número da FDS:	Data da última edição:
4.0	2025/03/14	203000012435	2022/12/06
			País / Língua: BR / PT

Se o produto contaminar rios, lagos ou esgotos informe as autoridades respectivas.

Métodos e materiais de contenção e limpeza : Mover recipientes da área de derramamento.
Aspirar ou varrer o material e colocá-lo em um recipiente de descarte designado e rotulado.
Fazer a disposição dos resíduos nas indústrias aprovadas para receberem a disposição dos resíduos.

SEÇÃO 7. MANUSEIO E ARMAZENAMENTO

Orientação para prevenção de fogo e explosão : Providenciar ventilação adequada em locais onde se forma poeira.

Recomendações para manuseio seguro : Para a proteção individual, consultar a seção 8.
Evitar o contato com a pele e os olhos.
Proporcionar troca de ar suficiente e/ou sistema exaustor nas salas de trabalho.
Em caso de ventilação insuficiente, usar equipamento respiratório adequado.
Mantenha no recipiente original, ou em um alternativo aprovado feito com material compatível, herméticamente fechado quando não estiver em uso.
Eliminar a água de lavagem de acordo com a regulamentação local e nacional.

Medidas de higiene : Lave completamente as mãos, os antebraços e o rosto após manusear os produtos químicos e antes de comer, fumar e usar o lavatório e no final do período de trabalho.
Lavar as vestimentas contaminadas antes de reutilizá-las.
Assegure que os locais de lavagem de olhos e os chuveiros de segurança estejam próximos dos locais de trabalho.
Técnicas apropriadas podem ser usada para remover roupas contaminadas.

Condições para armazenamento seguro : Armazenar de acordo com os regulamentos locais.
Armazene no recipiente original protegido da luz do sol, em área seca, fresca e bem ventilada, distante de materiais incompatíveis (veja Seção 10) e alimentos e bebidas.

Manter os recipientes hermeticamente fechados, em local seco, fresco e arejado.
Os recipientes que forem abertos devem ser selados cuidadosamente e mantidos em posição vertical para evitar vazamentos.
As instalações elétricas e o material de trabalho devem obdecer as normas tecnológicas de segurança.

PRETO URUBU Preparado à base de negro de carbono - CAS Nr. 1333-86-4 (componente principal)

Versão 4.0 Data da revisão: 2025/03/14 Número da FDS: 203000012435 Data da última edição: 2022/12/06
País / Língua: BR / PT

Materiais a serem evitados : Sem materiais que devam ser especialmente mencionados.

Maiores informações na estabilidade do armazenamento : Guardar em local seco.
Não se decompõe se armazenado e usado de acordo com as instruções.

SEÇÃO 8. CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL**Componentes com parâmetros a controlar no local de trabalho**

Componentes	Nº CAS	Tipo de valor (Forma de exposição)	Parâmetros de controle / Concentração permitida	Base
negro de fumo	1333-86-4	LT	3,5 mg/m ³	BR OEL
Informações complementares: Grau de insalubridade: máximo				
		TWA (Fração inalável)	3 mg/m ³	ACGIH
sulfato de bário	7727-43-7	TWA (Fração inalável)	5 mg/m ³	ACGIH

Medidas de controle de engenharia : Uma boa ventilação deve ser suficiente para controlar a exposição dos trabalhadores aos contaminantes do ar.

Equipamento de Proteção Individual (EPI)

Proteção respiratória : Se houver formação de pó, utilizar máscara de proteção contra pó.

Filtro tipo : Filtro P1

Proteção para a pele

Proteção das mãos

Materiais : Luvas de couro
Tempo de desgaste : < 60 min

Observações : A adequação para um local de trabalho específico deve ser discutida com os fabricantes das luvas protetoras. Após contaminação pelo produto, substituir imediatamente as luvas e proceder a disposição de acordo com a legislação aplicável.

Proteção do corpo : Usar vestuário de proteção adequado.

Proteção dos olhos : Óculos de segurança com proteção nas laterais.

PRETO URUBU Preparado à base de negro de carbono - CAS Nr. 1333-86-4 (componente principal)

Versão 4.0	Data da revisão: 2025/03/14	Número da FDS: 203000012435	Data da última edição: 2022/12/06 País / Língua: BR / PT
---------------	--------------------------------	--------------------------------	---

SEÇÃO 9. PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS

Estado físico	: sólido
Cor	: preto
Odor	: inodoro
Limite de Odor	: dados não disponíveis
pH	: 9 - 10 Concentração: 50 %
Ponto de fusão	: > 1.000 °C
Ponto de ebulição inicial e faixa de temperatura de ebulição	: dados não disponíveis
Ponto de fulgor	: Não aplicável
Taxa de evaporação	: dados não disponíveis
Inflamabilidade (sólido, gás)	: dados não disponíveis
Auto-ignição	: dados não disponíveis
Índice de combustão	: dados não disponíveis
Limite superior de explosividade / Limite de inflamabilidade superior	: dados não disponíveis
Limite inferior de explosividade / Limite de inflamabilidade inferior	: dados não disponíveis
Pressão de vapor	: Não aplicável
Densidade relativa do vapor	: dados não disponíveis
Densidade relativa	: dados não disponíveis
Densidade	: 0,4 - 0,8 gr/cm ³ (20 °C)
Densidade aparente	: 2.000 - 2.400 kg/m ³
Solubilidade Solubilidade em água	: insolúvel

PRETO URUBU Preparado à base de negro de carbono - CAS Nr. 1333-86-4 (componente principal)

Versão	Data da revisão:	Número da FDS:	Data da última edição:
4.0	2025/03/14	203000012435	2022/12/06
			País / Língua: BR / PT

Solubilidade em outros solventes : dados não disponíveis

Coeficiente de partição (n-octanol/água) : dados não disponíveis

Temperatura de decomposição : dados não disponíveis

Viscosidade
Viscosidade, dinâmica : dados não disponíveis

Viscosidade, cinemática : dados não disponíveis

Riscos de explosão : dados não disponíveis

Propriedades oxidantes : dados não disponíveis

Características da partícula
Tamanho da partícula : dados não disponíveis

SEÇÃO 10. ESTABILIDADE E REATIVIDADE

Reatividade : Não existem dados de testes específicos disponíveis relacionados à reatividade deste produto ou de seus ingredientes.

Estabilidade química : O produto é quimicamente estável.

Possibilidade de reações perigosas : Nenhuma reação perigosa, se usado normalmente.

Condições a serem evitadas : Não há dados específicos.

Materiais incompatíveis : Não há dados específicos.

Produtos perigosos de decomposição : Não há produtos de decomposição perigosos.

SEÇÃO 11. INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS

Informações sobre as possíveis rotas de exposição : Inalação
Contato com os olhos
Contato com a pele

Toxicidade aguda

Não classificado devido à falta de dados.

PRETO URUBU Preparado à base de negro de carbono - CAS Nr. 1333-86-4 (componente principal)

Versão 4.0 Data da revisão: 2025/03/14 Número da FDS: 203000012435 Data da última edição: 2022/12/06
País / Língua: BR / PT

Produto:

Toxicidade aguda - Oral : Estimativa de toxicidade aguda: > 5.000 mg/kg
Método: Método de cálculo

Componentes:**negro de fumo:**

Toxicidade aguda - Oral : DL50 (Rato, masculino e feminino): > 8.000 mg/kg
Método: Diretriz de Teste de OECD 401
BPL (Boas Práticas de Laboratório): não

Toxicidade aguda - Inalação : CL0 (Rato): 4,6 mg/l
Duração da exposição: 4 h
Atmosfera de teste: pó/névoa
Método: Diretriz de Teste de OECD 403
BPL (Boas Práticas de Laboratório): Não existem informações disponíveis.

sulfato de bário:

Toxicidade aguda - Oral : DL50 (Rato): > 15.000 mg/kg

Ácido naftalenosulfônico, sal de sódio:

Toxicidade aguda - Oral : DL50 (Rato): > 2.000 mg/kg

Corrosão/irritação à pele.

Não classificado devido à falta de dados.

Componentes:**negro de fumo:**

Espécie : Coelho
Duração da exposição : 4 h
Avaliação : Não provoca irritação na pele
Método : Diretriz de Teste de OECD 404
BPL (Boas Práticas de Laboratório) : não

sulfato de bário:

Avaliação : Não provoca irritação na pele

Lesões oculares graves/irritação ocular

Não classificado devido à falta de dados.

PRETO URUBU Preparado à base de negro de carbono - CAS Nr. 1333-86-4 (componente principal)

Versão 4.0 Data da revisão: 2025/03/14 Número da FDS: 203000012435 Data da última edição: 2022/12/06
País / Língua: BR / PT

Componentes:**negro de fumo:**

Espécie : Coelho
Avaliação : Não irrita os olhos
Método : Diretriz de Teste de OECD 405
BPL (Boas Práticas de Laboratório) : não

sulfato de bário:

Espécie : Coelho
Duração da exposição : 1 h
Avaliação : Não irrita os olhos
Método : Diretriz de Teste de OECD 405
BPL (Boas Práticas de Laboratório) : sim

Sensibilização respiratória ou à pele**Sensibilização à pele.**

Não classificado devido à falta de dados.

Sensibilização respiratória

Não classificado devido à falta de dados.

Componentes:**negro de fumo:**

Tipos de testes : Ensaio do Linfonodo Local (Local lymph node assay, LLNA)
Rotas de exposição : Contato com a pele
Espécie : Rato
Avaliação : Não causa sensibilização à pele.
Método : Diretriz de Teste de OECD 429
BPL (Boas Práticas de Laboratório) : sim

sulfato de bário:

Rotas de exposição : Contato com a pele
Espécie : Rato
Método : Diretriz de Teste de OECD 429
Resultado : Não provoca sensibilização em animais de laboratório.
BPL (Boas Práticas de Laboratório) : sim

Mutagenicidade em células germinativas

Não classificado devido à falta de dados.

PRETO URUBU Preparado à base de negro de carbono - CAS Nr. 1333-86-4 (componente principal)

Versão 4.0 Data da revisão: 2025/03/14 Número da FDS: 203000012435 Data da última edição: 2022/12/06
País / Língua: BR / PT

Componentes:**negro de fumo:**

Genotoxicidade in vitro : Tipos de testes: Teste de Ames
Sistema de teste: Salmonella typhimurium
Ativação metabólica: com ou sem ativação metabólica
Método: Diretriz de Teste de OECD 471
Resultado: negativo
BPL (Boas Práticas de Laboratório): sim

Tipos de testes: Teste de Ames
Sistema de teste: Escherichia coli
Ativação metabólica: com ou sem ativação metabólica
Método: Diretriz de Teste de OECD 471
Resultado: negativo
BPL (Boas Práticas de Laboratório): sim

Tipos de testes: Teste de mutação de genes em células de mamíferos in vitro
Sistema de teste: Linha de célula de roedores
Ativação metabólica: sem ativação metabólica
Método: Diretriz de Teste de OECD 476
Resultado: positivo
BPL (Boas Práticas de Laboratório): Não existem informações disponíveis.

Tipos de testes: teste de síntese de DNA não programada
Sistema de teste: HuCélulas epitelioides humanas
Ativação metabólica: sem ativação metabólica
Resultado: ambíguo
BPL (Boas Práticas de Laboratório): Não existem informações disponíveis.

sulfato de bário:

Genotoxicidade in vitro : Sistema de teste: Mamíferos - Animais
Ativação metabólica: com ou sem ativação metabólica
Método: Diretriz de Teste de OECD 473
Resultado: negativo
BPL (Boas Práticas de Laboratório): sim

Sistema de teste: Bactérias
Ativação metabólica: com ou sem ativação metabólica
Método: Diretriz de Teste de OECD 471
Resultado: negativo
BPL (Boas Práticas de Laboratório): sim

Sistema de teste: Mamíferos - Animais
Ativação metabólica: com ou sem ativação metabólica
Método: Diretriz de Teste de OECD 476

PRETO URUBU Preparado à base de negro de carbono - CAS Nr. 1333-86-4 (componente principal)

Versão 4.0 Data da revisão: 2025/03/14 Número da FDS: 203000012435 Data da última edição: 2022/12/06
País / Língua: BR / PT

Resultado: negativo
BPL (Boas Práticas de Laboratório): sim

Genotoxicidade in vivo : Tipos de testes: Teste de micronúcleo
Espécie: Mamíferos - Animais
Via de aplicação: Intraperitoneal
Resultado: positivo

Carcinogenicidade

Não classificado devido à falta de dados.

Componentes:**negro de fumo:**

Observações : A relevância da evidência não corrobora a classificação de cancerígeno

Toxicidade à reprodução

Não classificado devido à falta de dados.

Toxicidade para órgãos-alvo específicos - exposição única

Não classificado devido à falta de dados.

Toxicidade para órgãos-alvo específicos - exposição repetida

Não classificado devido à falta de dados.

Toxicidade em dosagem repetitiva**Componentes:****negro de fumo:**

Espécie : Rato, macho
NOAEL : 1,1 mg/m³
LOAEL : 7,1 mg/m³
Via de aplicação : Inalação
Atmosfera de teste : pó/névoa
Duração da exposição : 90 d
Número de exposições : 6 horas/dia
Dose : 1,1 - 7,1 - 52,8 mg/m³
BPL (Boas Práticas de Laboratório) : Não existem informações disponíveis.
Observações : Toxicidade subcrônica

sulfato de bário:

Espécie : Rato
NOAEL : < 40 mg/m³
Via de aplicação : Inalação
Duração da exposição : 60 d
Número de exposições : 7 dias/semana

PRETO URUBU Preparado à base de negro de carbono - CAS Nr. 1333-86-4 (componente principal)

Versão 4.0 Data da revisão: 2025/03/14 Número da FDS: 203000012435 Data da última edição: 2022/12/06
País / Língua: BR / PT

Dose : < 40 mg/m³
Observações : Toxicidade crônica

Perigo por aspiração

Não classificado devido à falta de dados.

Informações complementares**Produto:**

Observações : Não disponíveis estudos toxicológicos deste produto.
Segundo a nossa experiência e informações disponíveis, o produto não produz efeitos nocivos à saúde, se for manuseado corretamente.

SEÇÃO 12. INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS**Ecotoxicidade****Componentes:****negro de fumo:**

Toxicidade para os peixes : CL50 (Danio rerio (peixe-zebra)): > 1.000 mg/l
Duração da exposição: 96 h
Tipos de testes: Ensaio semiestático
Monitoramento analítico: não
Método: Diretriz de Teste de OECD 203
BPL (Boas Práticas de Laboratório): sim
Observações: Água doce
Concentração nominal

Toxicidade em daphnias e outros invertebrados aquáticos. : CE50 (Daphnia magna (pulga d'água ou dáfnia)): > 5.600 mg/l
Duração da exposição: 24 h
Tipos de testes: Ensaio estático
Monitoramento analítico: não
Método: Diretrizes para o teste 202 da OECD
BPL (Boas Práticas de Laboratório): sim
Observações: Água doce
Concentração nominal

Toxicidade para as algas/plantas aquáticas : CE50r (Desmodesmus subspicatus (alga verde)): > 10.000 mg/l
Ponto final: Taxa de crescimento
Duração da exposição: 72 h
Monitoramento analítico: não
Método: Diretrizes para o teste 201 da OECD
BPL (Boas Práticas de Laboratório): sim
Observações: Água doce
Concentração nominal

PRETO URUBU Preparado à base de negro de carbono - CAS Nr. 1333-86-4 (componente principal)

Versão	Data da revisão:	Número da FDS:	Data da última edição:
4.0	2025/03/14	203000012435	2022/12/06
			País / Língua: BR / PT

NOEC (Desmodesmus subspicatus (alga verde)): > 10.000 mg/l

Ponto final: Taxa de crescimento

Duração da exposição: 72 h

Monitoramento analítico: não

Método: Diretrizes para o teste 201 da OECD

BPL (Boas Práticas de Laboratório): sim

Observações: Água doce

Concentração nominal

sulfato de bário:

Toxicidade para os peixes : CL50 (Danio rerio (peixe-zebra)): > 174 mg/l

Duração da exposição: 96 h

Método: Diretriz de Teste de OECD 203

BPL (Boas Práticas de Laboratório): sim

Observações: Água doce

Toxicidade em daphnias e outros invertebrados aquáticos. : CE50 (Daphnia magna (pulga d'água ou dáfnia)): 32 mg/l

Duração da exposição: 48 h

Toxicidade para as algas/plantas aquáticas : CL50 (Pseudokirchneriella subcapitata): > 100 mg/l

Duração da exposição: 72 h

Método: Diretrizes para o teste 201 da OECD

BPL (Boas Práticas de Laboratório): sim

Observações: Água doce

Toxicidade aos microorganismos : NOEC (adaptado bactérias de lodo ativado): > 1.000 mg/l

Duração da exposição: 3 h

Método: Diretrizes para o teste 209 da OECD

BPL (Boas Práticas de Laboratório): sim

Observações: Água doce

Avaliação da ecotoxicologia

Toxicidade crônica para o ambiente aquático : Este produto não tem efeitos ambientais toxicológicos conhecidos.

Ácido naftalenosulfônico, sal de sódio:

Toxicidade para os peixes : CL50 (Danio rerio (peixe-zebra)): > 1.000 mg/l

Duração da exposição: 96 h

Persistência e degradabilidade**Componentes:****negro de fumo:**

Biodegradabilidade : Resultado: Os métodos para determinação da degradabilidade

PRETO URUBU Preparado à base de negro de carbono - CAS Nr. 1333-86-4 (componente principal)

Versão	Data da revisão:	Número da FDS:	Data da última edição:
4.0	2025/03/14	203000012435	2022/12/06
			País / Língua: BR / PT

de biológica não são aplicáveis às substâncias inorgânicas.

sulfato de bário:

Biodegradabilidade : Resultado: Os métodos para determinação da degradabilidade biológica não são aplicáveis às substâncias inorgânicas.

Ácido naftalenosulfônico, sal de sódio:

Biodegradabilidade : Biodegradação: 10 - 25 %
Método: Diretriz de Teste de OECD 301D

Potencial bioacumulativo

dados não disponíveis

Mobilidade no solo

dados não disponíveis

Outros efeitos adversos**Produto:**

Limite de absorção orgânica de halogêneos (AOX) : Observações: O produto não contém halogênios ligados organicamente que nas águas residuais podem formar valores AOX.

Informações ecológicas adicionais : Não existem dados ecotoxicológicos.
Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.

SEÇÃO 13. CONSIDERAÇÕES SOBRE DESTINAÇÃO FINAL**Métodos de disposição**

Resíduos : A geração de resíduo deve ser evitada ou minimizada onde quer que seja.
Não se desfazer deste produto e do seu recipiente sem tomar as precauções de segurança devidas.
Os recipientes vazios retem os resíduos do produto; observe todas as precauções para o produto.
Evite a dispersão do produto derramado e do escoamento em contato com o solo, cursos de água, fossas e esgoto.
A eliminação de resíduos deve se feita de acordo com as regulamentações federais, estaduais, regionais e/ou locais de controle ambiental existentes.

Embalagens contaminadas : Esvaziar o conteúdo remanescente.
Fazer a disposição como a de um produto não utilizado.
Recipientes vazios devem ser encaminhados para um local de manipulação de resíduos sólidos aprovado para reciclagem ou descarte.

PRETO URUBU Preparado à base de negro de carbono - CAS Nr. 1333-86-4 (componente principal)

Versão	Data da revisão:	Número da FDS:	Data da última edição:
4.0	2025/03/14	203000012435	2022/12/06
			País / Língua: BR / PT

SEÇÃO 14. INFORMAÇÕES SOBRE TRANSPORTE**Regulamentos internacionais****IATA-DGR**

Não regulado como produto perigoso

Código-IMDG

Não regulado como produto perigoso

Transporte em massa de acordo com o Anexo II de MARPOL 73/78 e do Código IBC

Não aplicável ao produto conforme abastecimento.

Regulamento nacional**ANTT**

Não regulado como produto perigoso

Manuseamento e indicações de perigo

Mercadoria não perigosa durante o transporte

Manter separado de produtos alimentares

SEÇÃO 15. INFORMAÇÕES SOBRE REGULAMENTAÇÕES**Normas de segurança, saúde e ambientais específicas para a substância ou mistura**

ABNT NBR14725:2023

Norma Regulamentadora do Ministério do Trabalho e Emprego Nº 15 (NR-15) - Atividades e Operações Insalubres

Norma Regulamentadora do Ministério do Trabalho e Emprego Nº 26 (NR-26) - Sinalização de Segurança

Norma Regulamentadora do Ministério do Trabalho e Emprego Nº 7 (NR-7) - Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional

Resolução nº 5.947, de 1º de Junho de 2021 - Atualiza o Regulamento para o Transporte Rodoviário de Produtos Perigosos e aprova as suas Instruções Complementares, e dá outras providências.

Decreto nº 2.657, de 03 de Julho de 1998 – Promulga a Convenção 170 da Organização Internacional do trabalho, 1990

II Lista Nacional de Agentes Cancerígenos para Humanos - (LINACH)

Grupo 2B: Possivelmente carcinogênicos para humanos

negro de fumo

1333-86-4

III Brasil. Lista de Produtos Químicos Controlados pela
Polícia Federal

: Não aplicável

International Chemical Weapons Convention (CWC)

: Não aplicável

PRETO URUBU Preparado à base de negro de carbono - CAS Nr. 1333-86-4 (componente principal)

Versão	Data da revisão:	Número da FDS:	Data da última edição:
4.0	2025/03/14	203000012435	2022/12/06
			País / Língua: BR / PT

Convenção Internacional de Armas Químicas

SEÇÃO 16. OUTRAS INFORMAÇÕES

Data da revisão : 2025/03/14

Formato da data : aaaa/mm/dd

Texto completo de outras abreviações

ACGIH	: Valores limites (TLV) da ACGIH nos EUA
BR OEL	: Brasil. NR 15 - Atividades e operações insalubres

ACGIH / TWA	: média de 8 horas, ponderada de tempo
BR OEL / LT	: Até 48 horas/semana

AIIC - Inventário Australiano de Químicos Industriais; ANTT - Agência Nacional de Transportes Terrestres do Brasil; ASTM - Sociedade Americana para a Testagem de Materiais; bw - Peso corporal; CMR - Cancerígeno, mutagénico ou tóxico para a reprodução; DIN - Norma do Instituto Alemão de Normalização; DSL - Lista de Substâncias Domésticas (Canadá); ECx - Concentração associada pela resposta de x%; ELx - Taxa de carregamento associada à resposta de x%; EmS - Procedimento de Emergência; ENCS - Substâncias Químicas Novas e Existentes (Japão); ErCx - Concentração associada à resposta de taxa de crescimento de x%; ERG - Guia de Respostas de Emergência; GHS - Sistema Globalmente Harmonizado; GLP - Boa Prática Laboratorial; IARC - Agência Internacional de Pesquisa sobre Câncer; IATA - Associação Internacional do Transporte Aéreo; IBC - Código Internacional para a Construção e Equipamento de Navios que Transportam Substâncias Químicas Perigosas a Granel; IC50 - concentração média máxima inibitória; ICAO - Organização Internacional da Aviação Civil; IECSC - Relação de Substâncias Químicas Existentes na China; IMDG - Código Marítimo Internacional de Mercadorias Perigosas; IMO - Organização Marítima Internacional; ISHL - Lei de Saúde e Segurança Industrial (Japão); ISO - Organização Internacional para a Padronização; KECI - Relação de Químicos Existentes na Coreia; LC50 - Concentração Letal de 50% de uma população de teste; LD50 - Dose Letal de 50% de uma População de teste (Dose Letal Média); MARPOL - Convenção Internacional para a Prevenção de Poluição dos Navios; n.o.s. - N.E.: Não especificado; Nch - Norma Chilena; NO(A)EC - Concentração máxima que não é observado nenhum efeito (adverso); NO(A)EL - Nível máximo que não é observado nenhum efeito (adverso); NOELR - Taxa de Carregamento que não é observado nenhum efeito; NOM - Norma Oficial Mexicana; NTP - Programa Nacional de Toxicologia; NZIoC - Relação de Químicos da Nova Zelândia; OECD - Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico; OPPTS - Gabinete de Segurança Química e Prevenção à Poluição; PBT - Substância Persistente, Bioacumulativa e Tóxica; PICCS - Relação de Substâncias Químicas e Químicos das Filipinas; (Q)SAR - Relações (Quantitativas) entre Estrutura Química e Atividade Biológica; REACH - Regulamento (CE) No 1907/2006 do Parlamento Europeu e do Conselho a propósito do Registro, da Avaliação, Autorização, e Restrição de Químicos; SADT - Temperatura de Decomposição Autoacelerada; SDS - FDS: Ficha com Dados de Segurança; TCSI - Relação de Substâncias Químicas de Taiwan; TDG - Transporte de Bens Perigosos; TECL - Inventário de Químicos Existente na Tailândia; TSCA - Lei de Controle de Substâncias Tóxicas (Estados Unidos); UN - Nações Unidas; UNRTDG - Recomendações para o Transporte de Produtos Perigosos das Nações Unidas; vPvB - Muito Persistentes e Muito Bioacumulativos; WHMIS - Sistema de Informações sobre Materiais Perigosos no Local de Trabalho

PRETO URUBU Preparado à base de negro de carbono - CAS Nr. 1333-86-4 (componente principal)

Versão	Data da revisão:	Número da FDS:	Data da última edição: 2022/12/06
4.0	2025/03/14	203000012435	País / Língua: BR / PT

Os dados contidos na Folha de Segurança se baseiam em nosso conhecimento e experiência atuais e descrevem o produto somente em relação aos requisitos de segurança. As informações fornecidas são concebidas apenas como orientação para o manuseio, uso, processamento, armazenamento, transporte, descarte e liberação seguros e não são consideradas uma diretriz para o processamento, além de não conterem qualquer garantia ou especificação de qualidade. As informações estão relacionadas apenas com o material específico designado e podem não ser válidas para este material utilizado em combinação com quaisquer outros materiais ou em qualquer processo, a menos que especificado no texto. É responsabilidade do receptor do produto assegurar que quaisquer direitos de propriedade, leis e legislação correntes sejam observados.

As mudanças relevantes da versão anterior estão marcadas no lado esquerdo da Ficha de Dados de Segurança com uma barra dupla preta em locais apropriados.